

遠赤外線・磁気活水器スーパーバイオックス保証規定

| 種別        | 型 式     | 使用形態  | 使用条件   | 地中埋設                     | 水中設置 | 使用水温                                     | 保証期間             |
|-----------|---------|-------|--|--------------------------|------|--|------------------|
| 家庭用       | S-2     | 挟み込み式 | 蛇口(水栓)、散水<br>ゴムホース、シャ<br>ワーホース   | ×                        | ×    | 水温70度以下<br>での使用(ただ<br>し70度で使用<br>は5時間以内) | 3年               |
|           | N-K25   |       | 地中やパイプス<br>ペースなどの水道<br>元管  | ○                        | ×    |  |                  |
|           | M       |       |  | ○                        | ×    |  |                  |
|           | M-2     |       |  | ○                        | ×    |  |                  |
| 業務用       | Fシリーズ   | 配管直結式 | 給水・温水・冷暖<br>房系統などの配管<br>(※設置環境に<br>よっては保証適用<br>外の場合がござい<br>ますので予めご相<br>談下さい) | ○                        | ×    | 水温55度以下<br>での使用                          | 15年<br>(地中埋設は3年) |
|           | F-Kシリーズ |       |  | ○                        | ×    |  |                  |
|           | FDシリーズ  |       |  | ○                        | ×    |  |                  |
|           | Zシリーズ   | ×     | ○  | 10年<br>(抗菌セラミック板<br>は5年) |      |  |                  |
| T・Y・Xシリーズ | ×       | ○     |  |                          |      |  |                  |

※保証適用外の設置環境とは、周辺設備などからの影響で高温にさらされ  
るとか、水中設置のできない機種が、外部から何らかの条件により水を浴び  
ることが発生する環境などです。

2005年8月  
株式会社バイオックス